

Date:	Projet:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

PRISES USB





USB1-20A-TR-BK-V2
(Vue de face)



USB1-15A-TR-BK-V2
(Vue arrière)



USB1-20A-TR-WH-V2
(Vue de face)



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques	Tension de sortie USB: 5V DC Courant de sortie USB: 6A max Charge rapide USB: 30W Types de sortie USB: USB A et USB C	
Tension d'entrée	125Vca	
Courant nominal	15A / 20A	
Courant d'entrée maximum	0.5A	
Puissance maximale	1875W (15A) / 2500W (20A)	
Environnement	Convient pour les endroits secs	
Calibre des fils	#12 - #14 AWG	
Matériau du conducteur	Cuivre rigide uniquement	
Options de couleur	Noir	
Poids	170g	
Matériaux	Thermoplastique	
Garantie	2 ans	
Certifications	cULus	
Inflammabilité	Classé 5VA selon UL94	
Température de fonctionnement	-20°C to 40°C	

INFORMATIONS DE COMMANDE:

Article en stock. Expédition le jour même pour les commandes passées avant 15h

SÉRIE	COURANT NOMINAL	FINI	CODE DE COMMANDE
PRISES USB	NOIR	15A	USB1-15A-TR-BK-V2
		20A	USB1-20A-TR-BK-V2
	BLANC	20A	USB1-20A-TR-WH-V2