 **RECEVEZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT**  
 Arani s'engage à expédier le jour même  
 toutes commandes reçues avant 15h00 (H.E)\*.

## APPLIQUE ÉCLAIRANTE VERS LE HAUT ET VERS LA BAS VERSION 2

HAUTE LUMINOSITÉ | IP65



### SPECIFICATIONS

IP65 - Convient aux endroits mouillés  
 Boîtier en aluminium (noir)  
 Index de rendu des couleurs: >80  
 Température de fonctionnement:  
 -40°C to 50°C

### DISPONIBILITÉ

2x10W / 2x25W  
 3000K / 4000K / 5000K  
 100-277VCA



Cette icône indique que  
 c'est un produit EN STOCK:  
 Les produits qui ont ce symbole ci-  
 dessous sont envoyés le même jour  
 ouvrable (les commandes doivent être  
 reçues avant 15h00 H.E.)



Fichier ies complet disponible sur demande





### INFORMATION DE COMMANDE



Applique éclairante vers le  
haut et vers le bas V2 (4po)  
UD-RD-20W-xxK-V2



Applique éclairante vers le  
haut et vers le bas V2 (6po)  
UD-RD-50W-xxK-V2

| SÉRIES   | DIAMÈTRE | PUISSANCE (WATTS) | ÉQUIVALENT À (WATTS) | LUMENS   | COULEUR | NO DE RÉFÉRENCE  |
|--|----------|-------------------|----------------------|----------|---------|--|
| APPLIQUE ÉCLAIRANTE VERS LE HAUT ET VERS LE BAS V2 | 3.50po   | 2 x 10            | 50                   | 2 x 900  | 3000K   | UD-RD-20W-30K-V2  |
|  |          |                   |                      |          | 4000K   | UD-RD-20W-40K-V2  |
|  | 6po      | 2 x 25            | 120                  | 2 x 2250 | 4000K   | UD-RD-50W-40K-V2  |
|  |          |                   |                      |          | 5000K   | UD-RD-50W-50K-V2  |